

Prometen **agua** limpia para Iztapalapa

Edith Martínez

edith.martinez@eluniversal.com.mx

Los habitantes de Iztapalapa dejarán de sufrir por falta de **agua** y su mala calidad. La inauguración de la planta potabilizadora Xaltepec en enero de este año; dos próximas a abrirse en febrero y una más en noviembre ayudarán a solucionar 94% del desabasto del líquido en la zona oriente de la ciudad.

Con estas obras, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) señala que el líquido que abastecerá a Iztapalapa tendrá los niveles de limpieza que pide la Norma Oficial Mexicana 127 para su potabilización.

En la actualidad el **agua** que se extrae de los **pozos** de esta zona rebasa los límites permitidos de sustancias como el fierro, que le da el color café, y que debiera presentarse en 0.30 miligramos por litro y se encuentra en 2.89, además del manganeso y nitrato amoniacal causantes del mal olor. La razón se desconoce; “es como tener en una zona un suelo arcilloso y en otra no, no se sabe por qué el **agua** es más sucia en un lado”, dijo Ramón Aguirre, titular del SACM.

Según este organismo, los beneficios serán inmediatos aunque la gente de colonias como Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, hasta la fecha, continúan con el problema de abrir la llave y recibir el **agua** “chocolatosa”.

La familia Téllez Almaraz es solo una de los cientos que “como el **agua** huele mal y está fea, tenemos que comprar garrafones o surtinos de pipas”.

Esta situación pudiera solucionarse con la limpieza de tinacos y cisternas, debido a que aunque el **agua** esté potabilizada y corra por la red de distribución, no puede asear las tomas domiciliarias, explicó Miguel Ángel Ricaño, director de Fortalecimiento del SACM.

“El gobierno está construyendo obras, la etapa que sigue es la ciudadana”, dijo, mientras sugirió a la población lavar las cisternas y tinacos, y checar sus tuberías.

Esta medida ya la realizó Raúl Téllez “porque pensábamos que era la cisterna, pero el **agua** siguió saliendo sucia. Lo volveremos a hacer para ver si es cierto”.

Durante una visita de diputados locales a la potabilizadora de Xaltepec, Ramón Aguirre, titular del SACM, explicó que los problemas de **agua** en el oriente del Distrito Federal se deben a tres causas: la mala calidad del líquido que hay en la zona, la suspensión de electricidad que sufren las plantas por la variación de corriente en Luz y Fuerza del

Centro, además de una alta incidencia de fugas en la red de distribución.

“

Los problemas de **agua** en el oriente del DF se deben a tres causas: la mala calidad del líquido, la suspensión de electricidad que sufren las plantas por Luz y Fuerza del Centro, y una alta incidencia de fugas en la red de distribución”

Ramón Aguirre,
titular del SACM

¿CÓMO LAVAR UN TINACO?

La cisterna y el tinaco se deben limpiar mínimo una vez al año; lo recomendable es hacerlo cada 6 meses.

- 1 Primero cierre la llave dos días antes para no tirar el agua
- 2 Una vez que tiene 10 o 15 cm de agua el tinaco, métase
- 3 Ponga un tapón de tela donde baja el agua, con lo que evitará que lodo y bacterias entren a la tubería
- 4 Con medio litro de hipoclorito de sodio y un poco de detergente, haga espuma empiece a tallar
- 5 Hay dos formas para tallar: con un cepillo de raíz o con una fibra negra. Todo debe estar nuevo para no contaminar
- 6 Talle bien y enjuague. Con una cubeta saque todo el sedimento
- 7 Con la ayuda de otra persona tire directamente en el drenaje el agua para no dejar contaminación en la azotea
- 8 Una vez tallado, meta agua limpia, enjuague, vuelva a secar, (que tenga dos enjuagados y dos tallados el tinaco)
- 9 Quite el tapón y sálgase

No raspe el tinaco porque se lastima, se adelgaza, se puede romper

Tapon de tela

Cubeta con sedimento

Ayudante

Fibra

15 cm

FUENTE: agua.org.mx

¿Y la cisterna?

- 1 El proceso es similar, pero para esto hay que cerrar la llave del agua hasta que se consuma toda; después de esto no deje que el motor succione hasta lo último: primero por lo sucio que se puede captar y después porque se puede despurgar la bomba
- 2 Hay que lavar perfectamente la boquilla; normalmente hay que tallarla con cepillo de alambre, tanto la tapa como el marco, si se puede pintar, mejor. Una vez limpio esto, métase y empiece a tallar perfectamente con fibra con todas sus fuerzas. Previamente preparó la solución de hipoclorito de sodio y detergente
- 3 Otra persona debe estar cerca de usted para recibir las cubetas con agua

